



IK-916-LV





## 機械規格表

項目	單位	IK-916-LV			
<b><u>主軸規格</u></b>					
主軸內孔錐徑		NT50			
主軸端外徑	mm	Φ128.6			
主軸馬達	Hp	12.5(4P)	15(4P)		
主軸變速	段	9			
主軸轉速(50Hz)	rpm	A	66	375	166
		B	116	662	291
		C	83	493	216
		I	II	III	
主軸轉速(60Hz)	rpm	A	80	450	200
		B	140	795	350
		C	100	592	260
		I	II	III	
<b><u>工作範圍</u></b>					
銑刀最大直徑	mm	250			
工作行程	mm	460(up 200 /down 260 )			
AC 快送馬達		0.4Kw/0.5Hp AC 3 Phase 4 Poles x 1/40			
快送速度	mm/min	177(50Hz) 218(60Hz)			
手輪轉速		2mm/rev →  ← 0.02mm			

※本公司保有設計變更之權利，如有變動，恕不另行通知。



<u>標準配備</u>		
主軸馬達(15HP)	12.5HP / 4P	15HP / 4P
	●	-
	-	●
AC 快送馬達	●	
<u>選購配備</u>		
氣動鎖刀裝置	○	
滾珠導螺桿	○	
氣壓平衡裝置	○	
IK-A90 直角銑頭	○	
IK-D90 深孔銑頭	○	
IK-U90 萬能銑頭	○	
IK-N90 直角銑頭	○	
IK-U45 萬能銑頭	○	
IK-E93-A 延伸銑頭	○	
IK-E95-A 延伸銑頭	○	
產地		
台灣		
重量	kg	558
保固	1 年 (非人為損害)	

※本公司保有設計變更之權利，如有變動，恕不另行通知。