



IK-V6000





機械規格表

項目	單位	IK-V6000	
<u>主軸規格</u>			
主軸內孔錐徑		BT50	
主軸轉速	rpm	6000	
速度變換		高 / 低	
<u>懸深</u>			
主軸中心到結合面	mm	470	
<u>齒輪比</u>			
高速比		1:1	
低速比		1:4	
基底轉速	rpm	375	
<u>電機使用規格</u>			
主軸馬達	Kw/Hp	11/15	22/30
主軸心軸		φ48	φ55
換檔變速	rpm	1500	

※本公司保有設計變更之權利，如有變動，恕不另行通知。



<u>標準配備</u>		
CNC 齒輪立式銑床機頭(6000RPM/BT50)	●	
馬達心軸(Φ48)	●	-
馬達心軸(Φ55)	-	●
鎖放刀機構	●	
換檔油缸	●	
油壓管(含接頭)	●	
產地	台灣	
重量	kg	532
保固	1 年 (非人為損害)	
備註：此產品不含伺服馬達。		
<u>建議</u> 主軸伺服馬達選用(11Kw / 15Hp 或 22 Kw/30Hp)		
※請務必提供伺服馬達尺寸規格。		

※本公司保有設計變更之權利，如有變動，恕不另行通知。