



IK-915-LV





## 機械規格表

項目	單位	IK-915-LV				
<b><u>主軸規格</u></b>						
主軸內孔錐徑		NT50				
主軸端外徑	mm	Φ128.6				
主軸馬達	Hp	15(4P)	20(4P)			
主軸變速	段	9				
主軸轉速(50Hz)	rpm	I	II	III		
		A	412	739	554	
		B	69	125	94	
		C	183	329	246	
主軸轉速(60Hz)	rpm	I	II	III		
		A	495	887	665	
		B	83	150	113	
		C	220	395	296	
<b><u>工作範圍</u></b>						
銑刀最大直徑	mm	250				
工作行程	mm	600(up 360 /down 240 )				
AC 快送馬達		0.4Kw/0.5Hp AC 3 Phase 4 Poles x 1/40				
快送速度	mm/min	175(50Hz) 215(60Hz)				
手輪轉速		2.5mm/rev →  ← 0.02mm				

※本公司保有設計變更之權利，如有變動，恕不另行通知。



<u>標準配備</u>		
主軸馬達	15HP / 4P	20HP / 4P
	●	-
	-	●
AC 快送馬達	●	
<u>選購配備</u>		
氣動鎖刀裝置	○	
滾珠導螺桿	○	
氣壓平衡裝置	○	
IK-A90 直角銑頭	○	
IK-D90 深孔銑頭	○	
IK-U90 萬能銑頭	○	
IK-U45 萬能銑頭	○	
產地	台灣	
重量	kg	752
保固	1 年 (非人為損害)	

※本公司保有設計變更之權利，如有變動，恕不另行通知。

