



IK-915-RV





機械規格表

項目	單位	IK-915-RV			
<u>主軸規格</u>					
主軸內孔錐徑		NT50			
主軸端外徑	mm	Φ128.6			
主軸馬達	Hp	15(4P)	20(4P)		
主軸變速	段	9			
主軸轉速(50Hz)	rpm	A	412	739	554
		B	69	125	94
		C	183	329	246
		I	II	III	
主軸轉速(60Hz)	rpm	A	495	887	665
		B	83	150	113
		C	220	395	296
		I	II	III	
<u>工作範圍</u>					
銑刀最大直徑	mm	250			
工作行程	mm	600(up 360 /down 240)			
AC 快送馬達		0.4Kw/0.5Hp AC 3 Phase 4 Poles x 1/40			
快送速度	mm/min	175(50Hz) 215(60Hz)			
手輪轉速		2.5mm/rev → ← 0.02mm			

※本公司保有設計變更之權利，如有變動，恕不另行通知。



標準配備		
主軸馬達	15HP / 4P	20HP / 4P
	●	-
AC 快送馬達	-	●
選購配備		
氣動鎖刀裝置	○	
滾珠導螺桿	○	
氣壓平衡裝置	○	
IK-A90 直角銑頭	○	
IK-D90 深孔銑頭	○	
IK-U90 萬能銑頭	○	
IK-U45 萬能銑頭	○	
產地	台灣	
重量	kg	752
保固	1 年 (非人為損害)	

※本公司保有設計變更之權利，如有變動，恕不另行通知。

